



## CUBIERTAS

Contamos con una gran variedad de techos y cubiertas metálicas y de policarbonato, son tantas y diferentes las opciones que se pueden fabricar que garantizamos cumplir al 100% las necesidades de su proyecto.

También disponemos de cubiertas con medidas comerciales, las cuales han sido desarrolladas pensando en el mejor desempeño y optimización del material.

Distribuimos cubiertas y recubrimientos de reconocidas fábricas nacionales, son productos muy versátiles que pueden ser aplicados en proyectos industriales como galpones, gasolineras, oficinas, complejos educativos, complejos deportivos, edificio, centros comerciales y también en edificaciones residenciales como cubiertas de patios, terrazas glorietas etc, en ambos casos incluyen todos los accesorios y complementos necesarios para su instalación logrando aportar a las construcciones elegancia, practicidad y confort con la mejor relación calidad -precio. Estas cubiertas se mantienen en perfectas condiciones gracias a sus cualidades técnicas, sus atributos estéticos, su resistencia y durabilidad.

## DESCRIPCIÓN

### Especificaciones Generales de las cubiertas:

| Cuadro de espesores, peso y distancia máxima entre apoyos |      |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|------|
| Espesor (mm)  | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,60 |
| Peso (Kg/m <sup>2</sup> )                                 | 2,70 | 3,15 | 3,60 | 4,05 | 4,50 | 5,40 |
| Distancia (m)   | 1,20 | 1,60 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 2,60 |

#### USOS:

- Recubrimientos de paredes
- Techos residenciales
- Tejas metalicas tipo española
- Cubiertas
- Cielos falsos
- Aislamiento termoacústico
- Frisos
- Embellecimiento de edificaciones

Ancho útil = 1040 mm.  
Altura de onda = 37 mm.

#### USOS

Cubierta y Paredes

#### LONGITUD

Según necesidad del cliente

#### PENDIENTE MÍNIMA

4°

#### ACCESORIOS

Conectores Omega y Pernos  
Autoperforantes

## Geometría:



## Recubrimientos:

- El **Galvalume** es una aleación de aluminio, zinc y silicio con la que se recubre el alma de acero del panel, otorgándole diversas propiedades: resistencia a la corrosión, reflectividad lumínica y protección a las áreas cortadas o perforadas.
- Color: Natural ( sin aplicación de pintura)
- El **Prepintado** es un recubrimiento que consiste en un proceso de pintura continua sobre una base de galvalume, que incluye limpieza, pretratamiento químico, primer y un acabado de pintura uniforme y especial de tipo poliéster.
- Ofrecemos varios colores: Blanco, verde, rojo, rerracota, azul, amarillo.



## Ventajas de nuestras cubiertas:

| ECONOMÍA  | RESISTENCIA   | IMPERMEABILIDAD   |
|---|---|---|
| La estructura de soporte es liviana. Permite cualquier pendiente. Su mantenimiento es mínimo. Su alta reflectividad ahorra energía. La longitud de las planchas es a medida. La instalación es fácil y rápida. Exige un número reducido de traslapes. | El acero estructural, combinado con las más eficientes geometrías y sistemas de fijación, da como resultado una cubierta más resistente a cargas e impactos, accesibilidad y mayores distancias entre apoyos. | Se utilizan accesorios de instalación específicos para cada geometría, asegurando la impermeabilidad. Al ser de acero, no absorbe la humedad. Por ser liso facilita la rápida evacuación de agua y granizo. |
| ESTÉTICA  | FRESCURA  | DURABILIDAD   |
| Los diseños de las cubiertas, con formas innovadoras y con amplia variedad de colores, combina con todos los materiales de construcción. Tiene adecuados accesorios de fijación y mínima cantidad de traslapes.                                       | Por las características reflectivas del aluminio que le recubre, no acumula calor en el interior de las edificaciones.  | No se oxida. No se rompe. Minimiza la adherencia de hongos y suciedades.  |