



TUBERÍA ASTM NEGRO Y GAVANIZADO A53/A

Este tipo de tubería principalmente se la utiliza en la conducción de fluidos, disponemos en acero negro y galvanizado. Al tubo ASTM A53/A galvanizado se lo somete a un proceso de galvanizado en caliente el cual limpia químicamente al tubo y le otorga un recubrimiento a 450 °c este recubrimiento protege la tubería de la oxidación ya sea en la intemperie, alta humedad e incluso en ambientes salinos.

Su recubrimiento de zinc es de la más alta calidad y ofrece su economía y durabilidad en aplicaciones de tubo ligero y en cercas para circular y cerrar perímetros.

De igual manera la tubería ASTM A537A negra tiene múltiples aplicaciones entre ellas estructuras, fabricación de estructuras metálicas, conducción de fluidos andamios, invernaderos, en la fabricación de andamios, ganchos, postes, letreros, construcción de balsas y pasamanos, invernaderos, juegos infantiles en plazas y parques, entre otras aplicaciones.

DESCRIPCIÓN

Tubos ASTM A53/A



Aplicaciones:

Instalaciones industriales, conducción de fluidos, andamios, invernaderos.

Tubos ASTM A53/A

DIMENSIONES

Diámetro Normal	Diámetro Exterior	Largo	Espesor	Peso	Área
	DL	eP			A
Pulg.	mm	mm	m	Kg/mc	m2
1/2	21,3	2,65	6	1,29	1,580
3/4	26,7	2,65	6	1,62	2,050
1	33,4	3,2	6	2,46	3,070
1 1/4	42,2	3,2	6	3,22	3,940
1 1/2	48,3	3,6	6	3,98	5,060
2	60,3	3,6	6	5,09	6,410
2 1/2	73	5	6,4	8,52	10,687
3	88,9	5	6,4	10,44	13,180
4	114,3	5,2	6,4	14,08	17,820